



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Åbjerg Vandværk Amba  
Vestervej 22  
3600 Frederikssund  
Att.: Formand Michael Tofte

**Udskrevet:** 31-10-2018  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 24-10-2018  
**Påbegyndt:** 24-10-2018  
**Ordrenr.:** 467892

**Sagsnavn:** Åbjerg Vandværk  
**Lokalitet:** Åbjerg Vandværk  
**Prøvested:** Vestervej 22, 3600 Frederikssund  
**Prøve ID:** køkkenhane  
**Udtaget:** 24.10.2018 kl. 07:11:00  
**Prøvetype:** Drikkevand - Bek. 1068: 2018, Gruppe A  
**Prøvetager:** LAB/SKN  
**Kunde:** Åbjerg Vandværk Amba, Vestervej 22, 3600 Frederikssund

Prøvenr.:	168968/18					
Parameter	Resultat	Enhed	Metode	Grænseværdi	Indgang ejendom	
<b>FELTMÅLINGER:</b>						
Prøvetagning, Ledningsnet (m. flush)	+	-	-	-	-	
			- DS/EN ISO 19458:2006+MST Manual Ptag 4.udg.2017			
Lugt	#	Ingen lugt (1)	-	-	Vandet må ikke have en afvigende smag og lugt, desinfektionsmidler undtaget	
Smag	#	Ingen (1)	-	-		
pH ved prøvetagning	7.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012	7 - 8.5	Vandet må ikke være kalkaggressivt	
Ledningsevne v. ptagning	95.8	mS/m	DS/EN 27888:2003	Min. 30	Vandets ledningsevne bør som minimum være 30 mS/m ved 25 °C	
<b>Laboratoriets målinger:</b>						
Kimtal ved 22 °C	2	Pr. ml	DS/EN ISO 6222:1999	200		
Coliforme bakterier	<1	Pr. 100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	<1		
E. Coli	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	<1		
Turbiditet	<0.05	FTU	DS/EN ISO 7027-1:2016	1		
Jern, Fe	0.01	mg/l	DS/EN ISO 11885:2009	200		
Farvetal, Pt	2.4	Pt mg/l	DS/EN ISO 7887 C:2012	15	Såfremt kvalitetskravet ved indgang til ejendom er overholdt, kan der tillades højere værdi ved afgang fra vandværk dog maksimalt 15.	

### Kommentar

Højest tilladelige værdi er overholdt for de undersøgte parametre.

Helle Hornemann

### Kopimodtagere:

Frederikssund Kommune By og Landskab (vandforsyning, Torvet 2, 3600 Frederikssund)